



szybkoschnąca, wydajna, zmywalna

TECHNI**Farb-AW** *Farba akrylowa wewnętrzna*

Zgodna z normą: PN-C-81914:2002
Atest Higieniczny: HK/B/0053/02/2012

ZASTOSOWANIE

TECHNIFarb-AW jest farbą emulsyjną przeznaczoną do dekoracyjnego malowania podłoży z tynku cementowego i cementowo-wapiennego, tynków i gładzi gipsowych oraz płyt gipsowo-kartonowych. TECHNIFarb-AW może być używana do malowania pierwotnego i renowacyjnego. Stosuje się ją do wykonywania powłok dekoracyjnych tylko wewnątrz budynków.

GLÓWNE ZALETY

- szybkoschnąca
- wydajna i łatwa w stosowaniu
- odporna na zmywanie
- do barwienia w szerokiej gamie kolorystycznej
- matowa, bez efektu smużenia

WŁAŚCIWOŚCI PODŁOŻA

Podłoże powinno być suche, stabilne i nośne, tzn. odpowiednio mocne i oczyszczone z warstw mogących osłabić przyczepność farby, zwłaszcza z kurzu, brudu, wosku oraz tłuszczów. Stare powłoki malarskie i inne warstwy o słabej przyczepności do podłoża należy dokładnie usunąć. Drobne uszkodzenia (np. pęknięcia lub ubytki) należy naprawić i zaszpachlować. Podłoża o dużej chłonności należy zagruntować emulsją gruntującą DELUX EXTRA GRUNT lub TECHNIGrunt-A.

PRZYGOTOWANIE FARBY

Farba TECHNIFarb-AW jest dostarczana w postaci gotowej do użycia. Nie wolno łączyć jej z innymi materiałami, zagęszczać ani rozcieńczać. Przed użyciem należy ją koniecznie dokładnie wymieszać celem wyrównania konsystencji. Czynność tą najlepiej wykonać mechanicznie, stosując wolnoobrotową wiertarkę z mieszadłem.

PARAMETRY TECHNICZNE

Kolor	biała lub według wzornika
Temperatura podłoża i powietrza	od +5°C do +25°C
Gęstość wyrobu	ok. 1,5 g/cm ³
Czas schnięcia	ok. 2 godziny
Nanoszenie drugiej warstwy	po 2 godzinach
Sposób nanoszenia	pędzel, wałek lub natrysk

Powyższe zalecenia i wskazówki opierają się na naszej wiedzy oraz doświadczeniach i zostały one udzielone w dobrej wierze zgodnie z obowiązującymi w naszej firmie zasadami. Zaproponowane metody uznawane są za powszechne jednak każdy użytkownik naszych materiałów powinien upewnić się co do przydatności dostarczonych materiałów dla osiągnięcia celu przez siebie zamierzonego. Nasza Firma nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek straty poniesione na skutek nieprawidłowego, bądź błędnego użycia jej materiałów

TECHNI Farb-AW

Farba akrylowa wewnętrzna

ZUŻYCIE

Przy jednokrotnym malowaniu średnio zużywa się 1 litr farby na ok. 10 m². W praktyce zużycie zależne jest od grubości nakładanej warstwy farby oraz od chłonności i faktury podłoża. W związku z tym zalecamy dokładne jego określenie na podstawie próby

SPOSÓB UŻYCIA

TECHNI Farb-AW należy nanosić na przygotowane podłoże, w postaci cienkiej i równomiernej warstwy. Malowanie można wykonywać wałkiem, pędzlem lub metodą natryskową. Ilość warstw farby zależy od chłonności i struktury podłoża. Kolejną warstwę można nakładać po całkowitym wyschnięciu poprzedniej (po minimum 2 godzinach), stosując metodę "na krzyż" i zachowując dla danej warstwy farby jeden kierunek nakładania. Czas wysychania farby, zależnie od parametrów podłoża, temperatury i wilgotności względnej powietrza, wynosi ok. 2 godziny.

Niniejsze informacje stanowią podstawowe wytyczne, dotyczące stosowania wyrobu i nie zwalniają z obowiązku wykonywania prac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i przepisami BHP.

PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT

Farbę należy przewozić i przechowywać w oryginalnych, szczelnie zamkniętych wiaderkach. Chronić przed przegrzaniem i przemrożeniem. Okres przydatności farby do użycia wynosi 24 miesiące od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.

WSKAZÓWKI BHP ORAZ PPOŻ

- w trakcie prac oraz po ich zakończeniu należy wietrzyć pomieszczenia aż do zaniku charakterystycznego zapachu farby
- należy chronić wyrób przed dziećmi a w razie połknięcia niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza i pokazać mu opakowanie wyrobu lub etykietę
- nie wdychać rozpylonej cieczy a w przypadku niedostatecznej wentylacji stosować środki ochrony dróg oddechowych
- stosować się do zaleceń podanych na opakowaniu
- szczegółowe informacje zamieszczone są w Karcie Charakterystyki