

TECHNIFarb-TOP

**Żel zabezpieczający i nadający
połysk**

ZASTOSOWANIE

TECHNIFarb-Top przeznaczony jest do „zamykania”/ wykańczania powierzchni tynku celem jego zabezpieczenia przed glonami, porostami, zabrudzeniami, nasiąkaniem wodą i innymi.

TECHNIFarb-Top poprawia właściwości mechaniczne tynku (zarysowania, pęknięcia) jak również wzmacnia głębię koloru **TECHNITynk-Play**. **TECHNIFarb-Top** zwiększa odporność tynku na promieniowanie UV, szorowanie oraz inne czynniki atmosferyczne.

TECHNIFarb-Top można stosować zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz budynków.

GLÓWNE ZALETY

- łatwa w stosowaniu
- szybko schnąca i wydajna
- odporna na zmywanie
- doskonale oddaje fakturę malowanych powierzchni
- zwiększa odporność tynku na promieniowanie UV
- zwiększa odporność tynku na szorowanie, zarysowania i pęknięcia

WŁAŚCIWOŚCI PODŁOŻA

Podłoże powinno być suche, stabilne, i nośne, tzn. odpowiednio mocne i oczyszczone z warstw mogących osłabić przyczepność farby, zwłaszcza z kurzu, brudu, wosku oraz tłuszczów.

PRZYGOTOWANIE FARBY

Farba **TECHNIFarb-Top** jest dostarczana w postaci gotowej do użycia. Nie wolno łączyć jej z innymi materiałami. Przed użyciem należy ją koniecznie dokładnie wymieszać celem wyrównania konsystencji. Czynność tę najlepiej wykonać mechanicznie, stosując wolnoobrotową wiertarkę z mieszadłem.

PARAMETRY TECHNICZNE

Kolor	biały
Temperatura podłoża i otoczenia	od +5°C do +25°C
Czas schnięcia	od 2 do 6 godzin
Sposób nanoszenia	pędzel, wałek, metoda natryskowa

Powyższe zalecenia i wskazówki opierają się na naszej wiedzy oraz doświadczeniach i zostały one udzielone w dobrej wierze zgodnie z obowiązującymi w naszej firmie zasadami. Zaproponowane metody uznawane są za powszechne jednak każdy użytkownik naszych materiałów powinien upewnić się co do przydatności dostarczonych materiałów dla osiągnięcia celu przez siebie zamierzonego. Nasza Firma nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek straty poniesione na skutek nieprawidłowego, bądź błędnego użycia jej materiałów

Ostatnia aktualizacja:

TECHNIFarb-TOP

**Żel zabezpieczający i nadający
połysk**

ZUŻYCIE

Przy jednokrotnym malowaniu średnio zużywa się 1 litr farby na ok. 10 m². W praktyce zużycie zależne jest od grubości nakładanej warstwy oraz od chłonności i faktury podłoża. W związku z tym zalecamy dokładne jego określenie na podstawie próby

SPOSÓB UŻYCIA

Produkt nanosić na suchą farbę **TECHNIFARB-Play** w postaci cienkiej warstwy. Czas wysychania farby zależnie od podłoża, temperatury i wilgotności względnej powietrza wynosi ok. 2 do 6 godzin. Pomalowaną powierzchnię chronić przed wiatrem, deszczem oraz bezpośrednim nasłonecznieniem w czasie prac. Zabezpieczyć miejsce pracy siatkami, plandekami itp..

PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT

Farbę należy przewozić i przechowywać w szczelnie zamkniętych wiaderkach. Chronić przed przegrzaniem i przemrożeniem. Okres przydatności farby do użycia wynosi 12 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.

WSKAZÓWKI BHP ORAZ PPOŻ

- należy chronić wyrób przed dziećmi a w razie połknięcia niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza i pokazać mu opakowanie wyrobu lub etykietę
- nie wdychać rozpylonej cieczy a w przypadku niedostatecznej wentylacji stosować środki ochrony dróg oddechowych
- stosować się do zaleceń podanych na opakowaniu
- szczegółowe informacje zamieszczone są w Karcie Charakterystyki