



KARTA TECHNICZNA WYROBU

TECHNI Grunt SN – silikonowa emulsja gruntująca

PRODUKT

Mieszanka wysokiej jakości żywic krzemooorganicznych, żywic sterynowo-akrylowych, wody, środków hydrofobizujących, oraz konserwantów.

WŁAŚCIWOŚCI

- redukuje i wyrównuje chłonność podłoża
- paroprzepuszczalny
- zmniejsza nasiąkliwość podłoża

ZASTOSOWANIE PRODUKTU

Środek do gruntowania i wzmacniania podłoży mineralnych. Można stosować na podłoża betonowe, gazobeton, płyty cementowe, tynki cementowo-wapienne i cementowe, elementy ścienne i podłogowe wykonane z cegieł, bloczków pustaków i innych. Stosowany pod zaprawy klejące, gładzie, tynki, szpachle, jastrychy oraz farby. Do stosowania wewnątrz oraz na zewnątrz pomieszczeń. Jest również elementem systemu ociepleń TECHNITherm EPS.

DANE TECHNICZNE

Gęstość	900-1100 kg/ m ³
Kolor	Mlecznobiały
Temperatura stosowania (otoczenia i podłoża)	+5°C do +25°C
Zużycie	ok. 0.1 – 0.3 kg/ m ²

PRZYGOTOWANIE PRODUKTU

Produkt dostarczany jest w postaci gotowej do użycia. Bezpośrednio przed użyciem zawartość opakowania należy dokładnie wymieszać.

WŁAŚCIWOŚCI PODŁOŻA

Podłoże powinno być stabilne, nośne, suche, wolne od zanieczyszczeń zmniejszających przyczepność takich jak kurz, mleczko cementowe, olej szalunkowy, tłuszcz, stare powłoki malarskie oraz wolne od agresji chemicznej i biologicznej. Stare powłoki malarskie o słabej przyczepności należy dokładnie usunąć.

SPOSÓB UŻYCIA

Produkt nanosić wałkiem lub pędzlem. Czas wysychania środka gruntującego zależy od rodzaju podłoża, temperatury i wilgotności względnej powierzchni. Gruntowanie podłoża pod malowanie farbami należy wykonać minimum 24 godziny przed aplikacją farby.

Prace należy prowadzić przy odpowiednich warunkach atmosferycznych oraz przy temperaturze otoczenia i podłoża od +5°C do +25°C. Nie należy aplikować produktu przy silnym wietrze, bezpośrednim nasłonecznieniu, opadach deszczu oraz w sytuacji gdy wilgotność względna powietrza przekracza 80%.

ZALECENIA I UWAGI

Produkt może spowodować nieusuwalne odbarwienia na powierzchniach szklanych, ceramicznych, drewnianych metalowych i kamiennych dlatego elementy narażone na kontakt z nią, a nie przeznaczone do gruntowania, należy zasłonić

MAGAZYNOWANIE I TRANSPORT

Wyrób należy przewozić i przechowywać w oryginalnych, nieuszkodzonych opakowaniach w temperaturze od +5°C do +30°C. Okres przydatności do użycia wynosi 12 miesięcy od daty produkcji podanej na opakowaniu. Otwarte opakowanie należy zużyć w możliwie krótkim czasie. Chronić przed przegrzaniem i przemrożeniem. Chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.

OPAKOWANIA

Kanister 5L, paleta 100 szt.

DOKUMENTY ODNIESIENIA

Europejska Ocena Techniczna ETA 16/0404

Deklaracja Właściwości Użytkowych Systemu TECHNITherm EPS

Instrukcja stosowania systemu TECHNITherm EPS

BHP I BEZPIECZEŃSTWO

Szczegółowe informacje na temat zagrożeń zawiera karta charakterystyki produktu.

UWAGA

Szczegóły prac związanych z montażem systemu ociepleniowego zostały opisane w „Instrukcji stosowania systemu TECHNITherm EPS” (dostępnej na stronie www.technitynk.pl) oraz instrukcjach ITB nr 418/2007 i 447/2009. Powyższy opis określa jedynie ogólny zakres stosowania wyrobu ale nie może zastąpić zawodowego przygotowania wykonawcy. Prace należy wykonywać zgodnie ze sztuką budowlaną oraz zasadami BHP. Firma TECHNITyнк Sp. z o.o. gwarantuje jakość wyrobu, ale nie ma wpływu na warunki i sposób jego użycia. W przypadku wątpliwości należy wykonać własne próby lub skontaktować się z Działem Technicznym TECHNITyнк. Wraz z ukazaniem się niniejszej karty technicznej tracą ważność karty wcześniejsze.

Powyższe dane, wskazówki i zalecenia opierają się na naszej najlepszej wiedzy, badaniach oraz doświadczeniu i zostały one udzielone w dobrej wierze, zgodnie z obowiązującymi w firmie TECHNITyнк Sp. z o.o. zasadami. Sposoby postępowania zaproponowane przez TECHNITyнк Sp. z o.o. uznane są za powszechne, jednakże każdy użytkownik tego materiału powinien upewnić się na wszelkie możliwe sposoby w tym poprzez sprawdzenie produktu końcowego w odpowiednich warunkach, o przydatności otrzymanych materiałów dla osiągnięcia założonych przez siebie celów. TECHNITyнк Sp. z o.o. oraz nasi upoważnieni przedstawiciele nie mogą ponosić odpowiedzialności za jakiegokolwiek straty poniesione w wyniku nieprawidłowego, bądź błędnego użycia materiałów.