

## DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

### nr DWU/TechniMur BK

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:  
**TECHNIMur BK**
2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:  
**Zaprawa murarska według projektu, do murowania na cienką spoinę (T), na zewnętrzne ściany murowane, słupy i ściany działowe.**
3. Producent:  
**TECHNITynk Sp. z o. o.  
Rzeczków Kolonia 60  
26-680 Wierzbica**
4. Upoważniony przedstawiciel: **nie dotyczy**
5. System(y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych  
**System 2+**
6. Norma zharmonizowana:  
**EN 998-2: 2016 Wymagania dotyczące zapraw do murów. Część 2: Zaprawa murarska**

Jednostka lub jednostki notyfikowane:

**Sieć Badawcza Łukasiewicz. Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych w Krakowie, nr 1487**

7. Deklarowane właściwości użytkowe:

| Zasadnicze charakterystyki   |  | Właściwości użytkowe   | Zharmonizowana specyfikacja techniczna |
|--|--|--|--|
| Reakcja na ogień   |  | klasa A1   | <b>EN 998-2:2016</b>                   |
| Wytrzymałość na ściskanie  |  | klasa M10  |  |
| Wytrzymałość spoiny  | wytrzymałość na ścinanie (wartość tabelaryczna, załącznik G wg EN 998-2:2016 | 0,3 N/mm <sup>2</sup>  |  |
|  | Wytrzymałość na zginanie   | 0,15 N/mm <sup>2</sup>   |  |
| Absorpcja wody   |  | ≤ 0,3 kg/(m <sup>2</sup> min <sup>0,5</sup> )                  |  |
| Współczynnik przepuszczalności pary wodnej (wartość tabelaryczna, P=50% wg EN 1745:2012, tab. A12) |  | μ 15/35  |  |
| Współczynnik przewodzenia ciepła (wartość tabelaryczna, P=50% wg EN 1745:2012, tab. A12)/ Gęstość  |  | λ <sub>10,dir</sub> , 0,61 [W/m·K]<br>≤ 1600 kg/m <sup>3</sup> |  |
| Zawartość chlorków   |  | ≤ 0,1 %  |  |
| Trwałość (odporność na zamrażanie-odmrażanie) wg PN-B 84500:1985                                   | ubytek masy  | ≤ 10%  |  |
|  | spadek wytrzymałości na zginanie   | ≤ 10%  |  |
| Substancje niebezpieczne   |  | NPD *  |  |

\* patrz Karta Charakterystyki

8. Odpowiednia dokumentacja techniczna lub specjalna dokumentacja techniczna: **nie dotyczy**

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

**DYREKTOR ZAKŁADU**

*Piotr Włodarczyk*

.....  
Dyrektor Zakładu

W imieniu producenta podpisał  
Rzeczków Kolonia, dnia 05.11.2019 (wyd. 5)