

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH nr CPR/BETON ELEWACYJNY Tynk dyspersyjny

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

BETON ELEWACYJNY Tynk Dyspersyjny

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Fabrycznie produkowany tynk zewnętrzny i wewnętrzny na bazie spoiw organicznych. Do stosowania na ścianach zewnętrznych i wewnętrznych, sufitach i kolumnach.

3. Producent:

**GRUPA MANSA Sp. z o.o.
ul. Kościuszki 105
26-680 Wierzbica**

4. Upoważniony przedstawiciel: **nie dotyczy**

5. System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:
System 4

6. Norma zharmonizowana:

EN 15824 : 2017

7. Deklarowane właściwości użytkowe:


Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna lub dokumentacja
Reakcja na ogień, klasa	B-s2,d0	EN 15824:2017
Absorpcja wody, kategoria	W ₂	
Przepuszczalność pary wodnej, kategoria	V ₂	
Współczynnik przewodzenia ciepła, [W/m·K]	NPD	
Pryczepność	≥ 0,3 MPa	
Trwałość	NPD	
Substancje niebezpieczne	NPD	

8. Odpowiednia dokumentacja techniczna lub specjalna dokumentacja techniczna: **nie dotyczy**

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał
Wierzbica, dnia 24.10.2025 (wyd. 3)

GRUPA MANSA sp. z o. o.
ul. Kościuszki 105 | 26-680 Wierzbica
NIP: 948-23-43-506
REGON: 672987885
BDO: 000013081


.....
Łukasz Łatała
Kierownik laboratorium