

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH nr CPR/Pplus

- Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
TECHNIKlej P plus
- Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
Klej cementowy do płytek normalnie wiążący o zmniejszonym spływie (C1T). Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz.
- Producent:
**GRUPA MANSA Sp. z o. o.
ul. Kościuszki 105
26-680 Wierzbica**
- Upoważniony przedstawiciel: **nie dotyczy**
- System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:
System 3
- Norma zharmonizowana:
EN 12004:2007+ A1:2012

Jednostka lub jednostki notyfikowane:
Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych w Krakowie, nr 1487.

7. Deklarowane właściwości użytkowe:


Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Reakcja na ogień	klasa E	EN 12004:2007+A1:2012
Wytrzymałość złącza wyrażono jako przyczepność początkowa	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	
Trwałość w warunkach kondycjonowania/starzenia termicznego, wyrażona jako przyczepność po starzeniu termicznym	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	
Trwałość w warunkach działania wody/wilgoci, wyrażona jako przyczepność po zanurzeniu w wodzie	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	
Trwałość w warunkach cykli zamrażania-rozmrażania, wyrażona jako przyczepność po cyklach zamrażania-rozmrażania	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	
Uwalnianie substancji niebezpiecznych	NPD	

8. Odpowiednia dokumentacja techniczna lub specjalna dokumentacja techniczna: **nie dotyczy**

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał
Wierzbica, dnia 24.10.2025 (wyd. 6)

GRUPA MANSA sp. z o. o.
ul. Kościuszki 105 | 26-680 Wierzbica
NIP: 948-23-43-506
REGON: 672987885
BDO: 000013081


.....
Łukasz Latała
Kierownik laboratorium